

Impressoras desktop
de cartões

Javelin® FLX



A série Javelin FLX de impressoras de cartões combina emissão instantânea com a flexibilidade da impressão em formato de cartão aberto on-line

A série FLX Javelin de impressoras de cartões foi concebida para atender a demanda por uma impressora confiável e flexível a um preço acessível. As impressoras da série Javelin FLX podem ser conectadas diretamente à rede com a porta Ethernet embutida sem a necessidade de um PC separado. Ao utilizar o software Javelin FLX Dashboard fornecido juntamente com a impressora, é possível criar, armazenar e copiar diversos designs e layouts de cartões. Fontes e códigos de barra-padrão estão instalados na impressora Javelin FLX, sendo que fontes e gráficos personalizados podem ser adicionados utilizando o software Dashboard.



Compactas e flexíveis

- As dimensões reduzidas se encaixam facilmente em qualquer lugar: em uma mesa ou em baixo de um balcão
- Uma gama completa de fitas em monocromáticas
- Modelo de alimentação manual (J200i FLX) disponível mediante pedido
- Bloqueio de alimentação de entrada (opcional)
- Base de segurança Kensington®

Fáceis de usar

- Tela LCD que exibe o status e diagnóstico da impressora
- É fácil de mudar a fita e cabeçote térmico de impressão
- Alimentador de entrada e alimentador de cartão único

Rede e codificação

- Ethernet 10/100 embutida (configuração manual ou DHCP)
- Codificação de tarja magnética de 3 faixas (HiCo/LoCo)

Ideal para:

- Rastreamento de jogadores de cassinos
- Navios de cruzeiro
- Aplicativos de pista de corrida
- Associação de clubes de fidelidade
- Aplicativos de lazer e hotéis

...e muito mais!



Alimentador de entrada de 100 cartões



Tela LCD de fácil leitura



Empilhador de saída



Impressoras desktop de cartões

Javelin® FLX



J A V E L I N

Impressoras desktop de cartões



Suprimentos genuínos NBS

Sua escolha de suprimentos para impressora de cartões é muito importante. É o fator primário que afeta a confiabilidade e consistência da impressão.

Os suprimentos genuínos Javelin satisfazem padrões de qualidade estritos e são testados quanto ao desempenho ideal em impressoras de cartões da marca.



Impressão

• Método de impressão	Transferência térmica (monocromática)
• Velocidade de impressão	4 a 8 segundos por cartão (dependendo da largura da impressão)
• Modo de impressão	Impressão apenas de um lado
• Resolução	300 dpi (11,8 dpmm)
• Fitas monocromáticas	preto, dourado metálico, prata metálico, branco, vermelho, azul, removível: mais de 1.000 cartões por 278,871 pés/85 m de rolo (dependendo da largura da impressão) produção normal (impressão somente na metade esquerda do cartão): 1.660 cartões por rolo dourado opaco, prata opaco, branco: mais de 1.200 cartões por 334 pés/334,645 m de rolo (dependendo da largura da impressão) produção normal (impressão somente na metade esquerda do cartão): 2.000 cartões por rolo

Cartão

• Tipos de cartão	PVC, composto de PVC
• Espessura do cartão	0,5 mm – 1,2 mm; 20 mil. – 50 mil.
• Formato do cartão	ISO CR-80-ISO 7810: 3,375" x 2,125"/53,98 mm (L) x 85,60 mm (C)

Codificação

• Fita magnética	ISO7811 (fitas 1, 2, 3); Hi-Co/Lo-Co New Bally's, Old Bally's.
------------------	---

Outros

• Códigos de barras	EAN 8, EAN 13, UPC-A, Código 39, Codabar, Código 128, Código 2 e 5, Novo UPC-A
• Fontes	Swiss Regular, Swiss Italics, Dutch Bold, OCRA tamanho dos pontos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 também é possível baixar fontes personalizadas para a impressora
• CPU	processador de 32 bits
• RAM	16 MB
• LCD	4 linhas x 16 caracteres
• Interface	Ethernet embutida (10/100 Mbps) configuração manual ou DHCP, USB 2.0, RS-232 DB9 (sem formato de cartão aberto)
• Driver de impressora	Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Windows 7, formato cartão aberto para plataformas não Windows
• Segurança	Base de segurança Kensington® cabo de segurança ClickSafe™ Kensington® (opcional) alimentador de entrada bloqueável (opcional)
• Garantia da impressora	2 anos

Método de alimentação de cartão

• Cartão único	pela frente da impressora
• Alimentação automática	alimentador de entrada: 100 cartões; Empilhador de saída: 70 cartões

Temperatura

• Temperatura de operação	32 – 122°F/0 – 50°C, 20 – 90% UR
• Temperatura de armazenamento	-13 – 158°F/-25 – 70°C

Energia

• Adaptador	Entrada: 100 V – 250 V, 50/60 Hz; Saída: CC 24 V
• Aprovações	FCC Classe B, CE e UL e CUL aprovados

Tamanho

• Dimensões	15,866" x 7,952" x 7,559" 403 mm (C) x 202 mm (A) x 192 mm (L) 12,1 lb / 5,5 kg
-------------	---



Fita e cabeçote de impressão de fácil substituição



Bloqueio de alimentação de entrada (opcional)



Base de segurança e cabo opcional Kensington®

Sede corporativa
Canadá
703 Evans Avenue
Toronto, Ontário
M9C 5E9
Canadá
tel.: +1 416.621.1911
fax: +1 416.621.8875

Entre em contato com o seu representante NBS mais próximo para mais informações sobre impressoras de cartão e consumíveis Javelin:



REPRESENTANTE OFICIAL NO BRASIL
www.laurenti.com.br/NBS

©Jan. de 2012 NBS Technologies Inc. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. NBS e o logotipo da NBS são marcas registradas da NBS Technologies Inc. nos Estados Unidos e Canadá e são marcas comerciais em outros países. Javelin e o logotipo Javelin são marcas registradas da NBS Technologies Limited nos Estados Unidos e na União Europeia e são marcas comerciais em outros países. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos titulares.



Website: www.nbstech.com
Email: javelin@nbstech.com